

### 【耐熱・断熱煉瓦】

<特長>

- ☆ 高い耐熱性と断熱性を持った煉瓦で高温焼成用の炉壁に使用します。
- ☆ JIS規格に適合したサイズでご提供致します。
- ☆ 御希望の供給量・納期に柔軟に対応致します。
- ☆ 原産国： 韓国

### 【規格範囲】

化学分析	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	87-94
	SiO <sub>2</sub>		0-12
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.2>
物理特性	かさ比重	g/cm <sup>3</sup>	1.3-1.6
	空隙率	%	50-60
	吸水率	%	37-41
	熱膨張係数	(x10 <sup>-6</sup> )	5.7-8.1
	熱伝導率	W/mK	0.7-1.2
	圧縮強度	Mpa	10-20

### 【寸法】

JIS規格： 230 x 114 x 65 (並) /30 (半丁) mm

※ その他のサイズについてはご相談下さい。



### 【ご注文】

- ☆ 基本的に20ftコンテナもしくはパレット単位でのご注文となります。
- ☆ 事前に技術情報の交換をさせて戴き、評価用無償サンプルにも対応致します。

ご興味のある方はinfo@wingon.co.jpにてお問い合わせください。